

IPS-4220-16T

16ポートイーサネットスイッチ (マネージド)



特徴

- ・レイヤー2マネージドスイッチ
- ・簡単操作でレイヤ2ネットワーク管理
- ・高速データ転送をサポート
- ・IPアドレスとユーザーパスワードのワンキー回復をサポート

技術仕様

形式	IPS-4220-16T
イーサネット	2*1000 Base-X (SFP)
	2*10/100/1000 Base-T
	16*10/100 Base-T
スイッチング容量	24.8G
パケットフォワーディングレート	8,336pps
パケットバッファメモリ	8Mb
MACテーブルサイズ	16K
エクスチェンジモード	ストア&フォワード
動作湿度	0%~95%
電源	AC100-240V
消費電力	最大30W
雷サージ	Common Mode 2KV
	Differential Mode 1KV
動作温度	-10°C~55°C
重量	2.9kg
外形寸法 (W×D×H)	442mm×263mm×44.5mm

システム	ユーザー名/パスワード : admin/admin
	IP Address:192.168.1.200/24
VLAN	Port-based VLAN
	802.1Q Standard VLAN
スパンニング	STP
	RSTP
ポート集約	Link aggregation
ミラーリング	Support many-to-one port mirroring
フロー制御	バックプレッシャータイプの制御に基づく半二重のポート
	PAUSEフレームに基づいて全二重をポート
マルチキャスト	IGMP Snooping
セキュリティ機能	Hardware supports IP+MAC binding based on port
	Support IEEE802.1x port authentication
システムメンテナンス	ソフトウェアアップロード/ダウンロード
	Support the updated packet upload
	システムログポート
Network Management	WEB (http and https protocol)

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

